

# KT-DPF | Mehrbereich-Kabeltüllen, grau

in Pyramidenform, für Leitungsdurchmesser 3 - 26 mm / IP54 / UL Type 12




Die Mehrbereichs-Kabeltüllen KT-DPF eignen sich insbesondere, wenn der Kabeldurchmesser einzelner Leitungen bei der Endverdrahtung, z.B. auf der Baustelle, nicht genau bekannt ist.

Durch ihre Pyramidenform lassen sich auch starre Leitungen flexibel einführen. Es wird empfohlen, Versorgungsleitungen mit einem Kabelbinder zusätzlich gegen Zug zu entlasten.

Die KT-DPF sind nicht geteilt und somit für konfektionierte Leitungen nicht geeignet!

Die Baureihe KT-DPF klein deckt den Durchmesserbereich 3 bis 12 mm, die Baureihe KT-DPF groß den Durchmesserbereich 4 bis 26 mm ab.

Die KT-DPF Tüllen sind wie folgt zu schneiden: Kabeldurchmesser abzüglich ca. 20%.



## Technische Daten


<b>Schutzart IP (EN 60529)</b>	IP54
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Material</b>	Elastomer
<b>Brandklasse</b>	UL94-V0, selbstverlöschend
<b>Temperaturbereich</b>	-40 C° bis 100 C°
<b>Eigenschaften</b>	silikonfrei, halogenfrei

## Vorteile

- Großer Klemmbereich: von 3 bis 26 mm Kabeldurchmesser mit nur 3 Tüllen
- Ideal für die Endverdrahtung nicht konfektionierter Leitungen vor Ort
- Vereinfachte Lagerhaltung

## Produktvarianten & Grössen


### KT-DPF-A gy



Artikelnummer	<b>41260</b>
EAN	<b>4251269306730</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>
Länge	<b>21 mm</b>
Breite	<b>21 mm</b>


Höhe	<b>50 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>33 mm</b>
Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Klemmbereich	<b>1 x 3 - 12 mm</b>

### KT-DPF-B gy



Artikelnummer	<b>41261</b>
EAN	<b>4251269306747</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>
Länge	<b>41,5 mm</b>
Breite	<b>42 mm</b>

Höhe	<b>59 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>42 mm</b>
Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Klemmbereich	<b>1 x 4 - 18 mm</b>



Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41262**  
**4251269306754**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**59 mm**  
**42 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 14 - 26 mm**