

# AT-KS | Insertos adaptadores

para conectores Keystone



IP54

RIWA

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

El inserto adaptador AT-KS se basa en el inserto grande KT. El cuerpo de poliamida está moldeado con elastómero.

El recorte permite un ensamblaje a presión con todos los conectores basados en el sistema Keystone. Si es necesario, los conectores trapezoidales se pueden desmontar con un destornillador.

El inserto AT-KS en un marco de entrada de cable icotek permite el enrutamiento de cables con y sin conectores, así como la creación de interfaces para conectores trapezoidales dentro de un sistema de entrada de cable. Ya no son necesarios los cortes separados para los conectores.

AT-KS proporciona clases de protección de hasta IP54 (según el tipo de conector Keystone y el fabricante).


## Especificaciones


<b>Protección IP (EN 60529)</b>	IP54
<b>Material</b>	Elastómero cuerpo: Poliamida
<b>Combustibilidad</b>	UL94-V0, autoextinguible
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-40 C° hasta 100 C°
<b>Propiedades</b>	Libre de silicona, Libre de halógenos


## Ventajas y beneficios

- Se pueden integrar conectores directamente en el pasacables
- Se eliminan recortes adicionales en el armario
- Ahorro de espacio
- El inserto adaptador es adecuado para más de 70 conectores Keystone diferentes
- Montaje a presión


## Tipos y tamaños de productos

<b>AT-KS</b>	Ref.	<b>39952</b>
	EAN	<b>4251269321481</b>
	Unidad de embalaje	<b>10</b>
	Largo	<b>42 mm</b>
	Ancho	<b>41,5 mm</b>
	Altura	<b>19 mm</b>
	Altura de montaje	<b>2 mm</b>


<b>AT-KS-USB 3.0</b>	Ref.	<b>39968</b>
	EAN	<b>4251269325151</b>
	Unidad de embalaje	<b>1</b>
	Largo	<b>42 mm</b>
	Ancho	<b>41,5 mm</b>
	Altura	<b>19 mm</b>
	Altura de montaje	<b>2 mm</b>

**AT-KS-USB-C**

Ref.	<b>39981</b>
EAN	<b>4251269335259</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Largo	<b>42 mm</b>
Ancho	<b>41,5 mm</b>
Altura	<b>19 mm</b>
Altura de montaje	<b>2 mm</b>

**AT-KS-HDMI**

Ref.	<b>39969</b>
EAN	<b>4251269325168</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Largo	<b>42 mm</b>
Ancho	<b>41,5 mm</b>
Altura	<b>19 mm</b>
Altura de montaje	<b>2 mm</b>

**AT-KS-CAT6**

Ref.	<b>39970</b>
EAN	<b>4251269325175</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Largo	<b>42 mm</b>
Ancho	<b>41,5 mm</b>
Altura	<b>19 mm</b>
Altura de montaje	<b>2 mm</b>