

# QTMB | Insertos con gamas múltiples para sistemas QUICK

para cables con Ø 14 -29 mm / IP54



Los insertos QTMB para cables con conectores se utilizan con los siguientes componentes de entrada de cables:

- [Pasamuros partidos KEL-QUICK](#)
- [Prensaestopas partidos QVT-CLICK](#)

La innovadora membrana permite el enrutamiento de cables cuyo diámetro puede variar hasta de 3 mm.

Con el QTMB, por primera vez se pueden enrutar incluso cables con áreas de sujeción de hasta 29 mm.

IP54

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

## Ventajas y beneficios

- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados
- Con solo 7 insertos pasacable se sujeta un rango de 14 a 29 mm
- Innovativo corte estriado para mayor sujeción
- Nueva membrana de alta flexibilidad

## Tipos y tamaños de productos


### QTBG



Ref.	<b>42545</b>
EAN	<b>4251269321634</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>
Largo	<b>40 mm</b>
Ancho	<b>39 mm</b>
Altura	<b>17 mm</b>


Altura de montaje	<b>2 mm</b>
Inserto ciego	<b>1</b>

### QTMB 14-17




Ref.	<b>42515</b>
EAN	<b>4251269321603</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>
Largo	<b>40 mm</b>
Ancho	<b>39 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>2 mm</b>
Para tipo de cable	<b>Cable redondo</b>
Rango de sujeción	<b>1 x 14 - 17 mm</b>

**QTMB 16-19**


Ref. **42516**  
 EAN **4251269321986**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **40 mm**  
 Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 16 - 19 mm**

**QTMB 18-21**


Ref. **42517**  
 EAN **4251269321610**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **40 mm**  
 Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 18 - 21 mm**

**QTMB 20-23**


Ref. **42518**  
 EAN **4251269321627**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **40 mm**  
 Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 20 - 23 mm**

**QTMB 22-25**


Ref. **42519**  
 EAN **4251269322723**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **40 mm**  
 Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 22 - 25 mm**

**QTMB 24-27**

Ref. **42520**  
 EAN **4251269322730**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **40 mm**  
 Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 24 - 27 mm**

**QTMB 26-29**

Ref. **42521**  
 EAN **4251269322747**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **40 mm**  
 Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 26 - 29 mm**

