



IP54

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 80 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Snap-in KEL-SNAPilla

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot



Osa nro.	42017
EAN	4251269307
	492
Pakkausyksikkö	10
Pituus	147 mm
Leveys	58 mm
Korkeus	17 mm
Sopii kaapelien läpivientiin	24, KEL-SNAP-S 24, KDR-ESR



Osa nro. **42008**
EAN **4251269321**
511
Pakkausyksikkö **10**
Pituus **147 mm**
Leveys **83 mm**
Korkeus **17 mm**
Sopii kaapelien **KEL-SNAP**
läpivientiin **24-E**



Osa nro. **42007**
EAN **4251269307**
386
Pakkausyksikkö **10**
Pituus **120 mm**
Leveys **58 mm**
Korkeus **17 mm**
Sopii kaapelien **KEL-SNAP**
läpivientiin **16, KEL-**
SNAP-S 16,
KDR-ESR

Osa nro. **42004**
EAN **4251269307**
379
Pakkausyksikkö **10**
Pituus **98 mm**
Leveys **58 mm**
Korkeus **17 mm**
Sopii kaapelien **KEL-SNAP**
läpivientiin **10, KEL-**
SNAP-S 10



Osa nro. **42003**
EAN **4251269307**
362
Pakkausyksikkö **10**
Pituus **73 mm**
Leveys **58 mm**
Korkeus **17 mm**
Sopii kaapelien **KEL-SNAP-B,**
läpivientiin **KEL-SNAP-S-**
B

