



IP54

UL TYPE  
12

C  
UL  
US

RI  
A

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE


Made in  
Germany

## Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Elastomeeri
Palamislukka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	halogeeniton, silikoniton


## Edut ja hyödyt

## Tuotetyypit ja koot




Osa nro. **41410**  
 EAN **4251269307133**  
 Pakkaussyksikkö **1**  
 Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
 Pituus **91 mm**  
 Leveys **86 mm**  
 Korkeus **19 mm**

Asennuskorkeus **2 mm**  
 Umpitiivisteosa **1**




Osa nro. **41415**  
 EAN **4251269307140**  
 Pakkaussyksikkö **1**  
 Kaapelien max. lukumäärä **1**  
 Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
 Pituus **91 mm**  
 Leveys **86 mm**

Korkeus **19 mm**  
 Asennuskorkeus **2 mm**  
 Kaapelityypille **Pyöreä kaapeli**  
 Puristusalue **1 x 34 - 44 mm**



Osa nro. **41420**  
 EAN **4251269307157**  
 Pakkaussyksikkö **1**  
 Kaapelien max. lukumäärä **1**  
 Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
 Pituus **91 mm**  
 Leveys **86 mm**

Korkeus **19 mm**  
 Asennuskorkeus **2 mm**  
 Puristusalue **1 x 44 - 54 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Väri  
Pituus  
Leveys

**41425**  
**4251269307164**  
**1**  
**1**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**91 mm**  
**86 mm**

Korkeus  
Asennuskorkeus  
Kaapelityypille  
Puristusalue

**19 mm**  
**2 mm**  
**Pyöreä kaapeli**  
**1 x 54 - 64 mm**



Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Väri  
Pituus  
Leveys

**41430**  
**4251269307171**  
**1**  
**1**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**91 mm**  
**86 mm**

Korkeus  
Asennuskorkeus  
Kaapelityypille  
Puristusalue

**19 mm**  
**2 mm**  
**Pyöreä kaapeli**  
**1 x 64 - 75 mm**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management