



IP54

UL TYPE
12

C
UL
US

RIWA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Polykarbonaatti
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-30 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro. **45237**
 EAN **4251269311376**
 Pakkaussyksikkö **1**
 Kaapelien max. lukumäärä **24**
 Kaapelin max. halkaisija **17 mm**
 Väri **Harmaa (RAL 7035)**
 Ulkohalkaisija **100 mm**

Asennuskorkeus **16 mm**
 Leikkauskoko metrinen **M80**
 Leikkauskoko pyöreä **80 mm**
 Sopivat tiivisteosat **6 x KT pieni**



Osa nro. **45238**
 EAN **4251269311383**
 Pakkaussyksikkö **1**
 Kaapelien max. lukumäärä **24**
 Kaapelin max. halkaisija **17 mm**
 Väri **Musta**
 Ulkohalkaisija **100 mm**

Asennuskorkeus **16 mm**
 Leikkauskoko metrinen **M80**
 Leikkauskoko pyöreä **80 mm**
 Sopivat tiivisteosat **6 x KT pieni**




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45236
4251269311369
1
9
35 mm
Harmaa (RAL 7035)
100 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Sopivat tiivisteosat

16 mm
M80
80 mm
2 x KT pieni
1 x KT suuri



Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45239
4251269311390
1
9
35 mm
Musta
100 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Sopivat tiivisteosat

16 mm
M80
80 mm
2 x KT pieni
1 x KT suuri

icotek[®]
smart cable management