



IP54

RIA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot


IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Elastomeeri Runko: Polyamidi
Palamislukka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	42611
EAN	4251269335167
Pakkausyksikkö	10
Pituus	40 mm
Leveys	39 mm
Korkeus	23,3 mm
Asennuskorkeus	6,3 mm




Osa nro.	42648
EAN	4251269335211
Pakkausyksikkö	1
Pituus	40 mm
Leveys	39 mm
Korkeus	23,3 mm
Asennuskorkeus	6,3 mm



Osa nro.	42651
EAN	4251269335242
Pakkausyksikkö	1
Pituus	40 mm
Leveys	39 mm
Korkeus	23,3 mm
Asennuskorkeus	6,3 mm



Osa nro. **42649**
EAN **4251269335228**
Pakkausyksikkö **1**
Pituus **40 mm**
Leveys **39 mm**
Korkeus **23,3 mm**
Asennuskorkeus **6,3 mm**



Osa nro. **42650**
EAN **4251269335235**
Pakkausyksikkö **1**
Pituus **40 mm**
Leveys **39 mm**
Korkeus **23,3 mm**
Asennuskorkeus **6,3 mm**

icotek[®]
smart cable management