

# AT-KS-AK | Joint d'adaptation avec volet de protection

pour modules Keystone / IP54



IP54

RIWA

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANT

Made in  
Germany

Le joint adaptateur AT-KS-AK est basé sur un grand joint KT. Le corps en polyamide est moulé au joint en élastomère.

La découpe permet la compatibilité avec tous les modules basés sur le système Keystone. Si nécessaire, les modules peuvent être démontés à l'aide d'un tournevis.

L'interface peut être fermée et même scellée à l'aide d'un volet de protection sur la face avant.

L'insertion d'AT-KS-AK dans un cadre d'entrée de câbles icotek permet le routage de câbles avec et sans connecteurs, ainsi que la création d'interfaces pour les modules Keystone au sein d'un même système d'entrée de câbles. Il n'est ainsi plus nécessaires de prévoir des découpes supplémentaires pour les connecteurs.

L'AT-KS-AK permet également une protection jusqu'à IP54 lorsque le volet est fermé (quels que soient le type de module Keystone et le fabricant).

## Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Élastomère Corps: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

## Avantages

- Les connecteurs peuvent être intégrés directement dans le cadre passe-câbles
- Pas de découpe supplémentaire à prévoir
- Le joint d'adaptation convient à plus de 70 modules Keystone différents
- Protection certifiée IP54 lorsque le volet est fermé
- Le volet peut être maintenu en position ouverte
- Le volet peut être scellé pour plus de sécurité
- Solution peu encombrante
- Assemblage par enfichage


## Types et tailles de produits

### AT-KS-AK




N° de cde	<b>39967</b>
EAN	<b>4251269335150</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>
Longueur	<b>42 mm</b>
Largeur	<b>41,5 mm</b>
Hauteur	<b>25,3 mm</b>
Hauteur de montage	<b>6,3 mm</b>


### AT-KS-AK-USB 3.0




N° de cde	<b>39977</b>
EAN	<b>4251269335174</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>
Longueur	<b>42 mm</b>
Largeur	<b>41,5 mm</b>
Hauteur	<b>25,3 mm</b>
Hauteur de montage	<b>6,3 mm</b>

**AT-KS-AK-USB-C**

N° de cde	<b>39980</b>
EAN	<b>4251269335204</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>
Longueur	<b>42 mm</b>
Largeur	<b>41,5 mm</b>
Hauteur	<b>25,3 mm</b>
Hauteur de montage	<b>6,3 mm</b>

**AT-KS-AK-HDMI**

N° de cde	<b>39978</b>
EAN	<b>4251269335181</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>
Longueur	<b>42 mm</b>
Largeur	<b>41,5 mm</b>
Hauteur	<b>25,3 mm</b>
Hauteur de montage	<b>6,3 mm</b>

**AT-KS-AK-CAT6**

N° de cde	<b>39979</b>
EAN	<b>4251269335198</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>
Longueur	<b>42 mm</b>
Largeur	<b>41,5 mm</b>
Hauteur	<b>25,3 mm</b>
Hauteur de montage	<b>6,3 mm</b>