

QT-AT-KS-AK | Gommini adattatori con coperchio di protezione

per moduli Keystone / IP54



Il gommino adattatore QT-AT-KS-AK si basa sulla linea del gommino QT grande. All'interno del gommino in elastomero è integrato un corpo in poliammide.

L'apertura consente un assemblaggio ad innesto con tutti i moduli basati sul sistema Keystone. Se necessario, i moduli possono essere smontati con un cacciavite.

L'interfaccia può essere chiusa e addirittura sigillata mediante un coperchio di protezione sulla parte anteriore.

L'inserimento di un QT-AT-KS-AK in un listello passacavi icotek consente l'instradamento dei cavi con e senza connettori e la possibilità di avere interfacce per accoppiatori keystone all'interno di un unico telaio.

Non sono più necessarie aperture separate per i connettori.

QT-AT-KS-AK fornisce classi di protezione fino a IP54 quando lo coperchio è chiuso (indipendentemente dal tipo e dal produttore del connettore keystone).

IP54

RINA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Elastomero Corpo: Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni

Vantaggi e benefici

- I connettori possono essere integrati direttamente nel listello passacavi apribile
- Non sono necessarie altre aperture nella parete
- Nell'adattatore possono essere inseriti oltre 70 connettori Keystone differenti
- Grado di protezione IP54 certificato con coperchio chiuso
- Il coperchio può essere bloccato quando aperto
- L'interfaccia Keystone può essere protetta dalla guarnizione del coperchio
- Soluzione salvaspazio
- Montaggio a scatto


Tipi di prodotto

QT-AT-KS-AK




Codice	42611
EAN	4251269335167
Unità di imballaggio	10
Lunghezza	40 mm
Larghezza	39 mm
Altezza	23,3 mm
Altezza di montaggio	6,3 mm


QT-AT-KS-AK-USB 3.0




Codice	42648
EAN	4251269335211
Unità di imballaggio	1
Lunghezza	40 mm
Larghezza	39 mm
Altezza	23,3 mm
Altezza di montaggio	6,3 mm

QT-AT-KS-AK-USB-C

Codice	42651
EAN	4251269335242
Unità di imballaggio	1
Lunghezza	40 mm
Larghezza	39 mm
Altezza	23,3 mm
Altezza di montaggio	6,3 mm

QT-AT-KS-AK-HDMI

Codice	42649
EAN	4251269335228
Unità di imballaggio	1
Lunghezza	40 mm
Larghezza	39 mm
Altezza	23,3 mm
Altezza di montaggio	6,3 mm

QT-AT-KS-AK-CAT6

Codice	42650
EAN	4251269335235
Unità di imballaggio	1
Lunghezza	40 mm
Larghezza	39 mm
Altezza	23,3 mm
Altezza di montaggio	6,3 mm