

# AT-PP アダプタグロメット

KTグロメットラージベース・PushPullコネクタ用・保護等級IP65



アダプタグロメットAT-PPは、KTラージグロメットをベースにしています。このグロメットには、ポリアミド製本体が組み込まれています。

PushPullシステムをベースにしたカテゴリー "コンパクト" のすべてのモジュールをグロメットに挿入できます。

AT-PPを使用することで、分割式ケーブルエントリシステムは、コネクタ付きケーブルを配線できるだけでなく、コネクタのインターフェースとなります。

これにより、追加の取付穴が不要になり、作業時間・コストの削減につながります。

PushPullモジュールとその取付部品は、納品範囲に含まれません。

IP54

IP55

IP64

IP65

RIA

HL3

EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany


## 仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 90 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー

## 特長とメリット

- 搭載コネクタ・ソケットをケーブルエントリシステムに直接組込み可能
- 筐体壁に別途の取付穴不要
- 省スペース化
- 作業コスト削減

## 製品タイプとサイズ

AT-PP	部品番号	39961
	EAN	4251269322570
	梱包単位	5
	長さ	42 mm
	幅	41,5 mm
	高さ	19 mm
	取付高	2 mm

icotek®  
smart cable management