

QT-AT-KS アダプタグロメット

QTグロメットラージベース・Keystoneモジュール用



IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

アダプタグロメットQT-AT-KSは、QTラージグロメットをベースにしています。グロメットに組み込まれたポリアミド製本体に、すべてのKeystoneモジュールを取付けることができます。

Keystoneモジュールは、スナップイン式でアダプタグロメットにはめ込むことができ、必要に応じてドライバーでロックを解除できます。

QT-AT-KSを使用することで、分割式ケーブルエントリーシステムは、コネクタ付きケーブルを配線できるだけでなく、コネクタのインターフェースとなります。

これにより、追加の取付穴が不要になり、作業時間・コストの削減につながります。

QT-AT-KSは、IP54までの保護等級です（Keystoneモジュールの種類とメーカーによって異なる）。

仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー

特長とメリット

- 搭載コネクタ・ソケットをケーブルエントリーシステムに直接組込み可能
- 筐体壁に別途の取付穴不要
- 省スペース化
- すべてのKeystoneモジュールに対応
- スナップイン取付け


製品タイプとサイズ

QT-AT-KS




部品番号	42601
EAN	4251269323003
梱包単位	10
長さ	40 mm
幅	39 mm
高さ	17 mm
取付高	2 mm

QT-AT-KS-USB 3.0




部品番号	42644
EAN	4251269325199
梱包単位	1
長さ	40 mm
幅	39 mm
高さ	17 mm
取付高	2 mm

QT-AT-KS-USB-C


部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

42647
4251269335266
1
40 mm
39 mm
17 mm
2 mm

QT-AT-KS-HDMI

部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

42645
4251269325205
1
40 mm
39 mm
17 mm
2 mm

QT-AT-KS-CAT6

部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

42646
4251269325212
1
40 mm
39 mm
17 mm
2 mm
