

QT-AT-KS adaptertulen

gebaseerd op QT groot, voor Keystone-modules



IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The grommet QT-AT-KS is constructed on the basis of a large QT cable grommet. The polyamide body is moulded with elastomer.

The cut-out enables a snap-in assembly of all couplers based on the Keystone system. If required the [keystone couplers](#) can be disassembled with a screwdriver.

The insertion of QT-AT-KS into an icotek cable entry frame enables the routing of cables with and without connectors in combination with the creation of interfaces for Keystone couplers within one cable entry system. Separate cut-outs for connectors are no longer necessary.

QT-AT-KS provides ingress protection of up to IP54 (depending on the Keystone coupler type and manufacturer).

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij

Voordelen

- Connectoren kunnen rechtstreeks in het kabelinvoerframe worden geïntegreerd
- Aparte uitsparingen voor connectoren zijn niet meer nodig
- Ruimtebesparende oplossing
- Doorvoertule is geschikt voor alle Keystone-koppelingen
- Snap-in montage


Producttypes en maten

QT-AT-KS




Art.nr.	42601
EAN	4251269323003
Aantal	10
Lengte	40 mm
Breedte	39 mm
Hoogte	17 mm
Montage hoogte	2 mm

QT-AT-KS-USB 3.0




Art.nr.	42644
EAN	4251269325199
Aantal	1
Lengte	40 mm
Breedte	39 mm
Hoogte	17 mm
Montage hoogte	2 mm

QT-AT-KS-USB-C


Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte
Breedte
Hoogte
Montage hoogte

42647
4251269335266
1
40 mm
39 mm
17 mm
2 mm

QT-AT-KS-HDMI

Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte
Breedte
Hoogte
Montage hoogte

42645
4251269325205
1
40 mm
39 mm
17 mm
2 mm

QT-AT-KS-CAT6

Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte
Breedte
Hoogte
Montage hoogte

42646
4251269325212
1
40 mm
39 mm
17 mm
2 mm
