

KEL-DPR Wielomembranowe płyty przepustów kablowych

z dużą gęstością kabli / aż do IP65



Przepust kablowy KEL-DPR 24 bazuje na sprawdzonym modelu KEL-DP 24, ale posiada wbudowaną ramę wzmocnioną polipropylenem. Dzięki KEL-DPR 24 można wprowadzić do 48 kabli od 1 do 16,1 mm w najmniejszej powierzchni i uszczelnić je zgodnie z IP65.

Przepust kablowy KEL-DPR 24 pasuje do standardowych wycięć na złącza 24-pinowe o dużej wytrzymałości.

Przewody elektryczne i pneumatyczne można zamontować w ciągu kilku sekund. Membrana jest perforowana, a przewody są po prostu przeciągane. **Kable można przepuścić z obu stron.** Membrany mogą być uszczelnione za pomocą zatyczek ST-B.

Opcjonalnie dostępna jest wersja z tulejami gwintowanymi M4.

IP54

IP55

IP64

IP65

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE




Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiał	Elastomer Rama: Polipropylen
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnąca
Zakres temperatur	-40 C° do 90 C°
Właściwości	Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub

Zalety i korzyści


- Odciążenie dzięki wzmocnionej membranie
- Uszczelnienie zgodne z normą IP65
- Bardzo szybki montaż
- Bardzo duża gęstość upakowania
- Kable można przepuścić z obu stron
- Pasuje do standardowych wycięć
- Opcjonalnie dostępne z tulejami gwintowanymi M4

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części	46500
EAN	4251269335303
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	12
Maks. średnica kabla	15 mm
Kolor	czarny
Długość	147 mm

Szerokość	58 mm
Wysokość	10,6 mm
Wysokość montażu	9,1 mm
Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Liczba otworów na śruby	4
Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Zakres mocowania	12 x 1 - 15 mm




Numer części	46501
EAN	4251269335310
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	17
Maks. średnica kabla	12,6 mm
Kolor	czarny
Długość	147 mm

Szerokość	58 mm
Wysokość	10,6 mm
Wysokość montażu	9,1 mm
Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Liczba otworów na śruby	4
Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Zakres mocowania	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm




Numer części **46502**
EAN **4251269335327**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **25**
Maks. średnica kabla **12,1 mm**
Kolor **czarny**
Długość **147 mm**

Szerokość **58 mm**
Wysokość **10,6 mm**
Wysokość montażu **9,1 mm**
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
Liczba otworów na śruby **4**
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
Zakres mocowania **18 x 1 - 6.5 mm**
7 x 1 - 12.1 mm



Numer części **46503**
EAN **4251269335334**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **26**
Maks. średnica kabla **16,1 mm**
Kolor **czarny**
Długość **147 mm**

Szerokość **58 mm**
Wysokość **10,6 mm**
Wysokość montażu **9,1 mm**
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
Liczba otworów na śruby **4**
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
Zakres mocowania **16 x 1 - 6.5 mm**
4 x 1 - 12.1 mm
4 x 1 - 16.1 mm



Numer części **46504**
EAN **4251269335341**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **48**
Maks. średnica kabla **6,5 mm**
Kolor **czarny**
Długość **147 mm**

Szerokość **58 mm**
Wysokość **10,6 mm**
Wysokość montażu **9,1 mm**
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
Liczba otworów na śruby **4**
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
Zakres mocowania **48 x 1 - 6.5 mm**