

KT-SC | Wielozakresowe moduły uszczelniające

do kabli o średnicy 5-28 mm / IP54



Moduły KT-SC oferują szeroki zakres średnic kabli. Jest to wielka zaleta, gdy dokładna średnica kabla nie jest znana z góry.

Pojedynczą okrągłą membranę można zdjąć, aby dopasować ją do określonej średnicy kabla lub węża. W tym celu wystarczy przekłuć tylko niewielki otwór między pierścieniami. Następnie można usunąć odpowiedni pierścień. Oderwany obszar jest zawsze okrągły, zapewniając bezpieczne uszczelnienie wokół kabla / węża.

Moduł uszczelniający KT-SC oparty jest na dużym module KT i umożliwia elastyczne prowadzenie i uszczelnianie (IP54) kabli elektrycznych i węży pneumatycznych o średnicach od 5 do 28 mm. Moduły KT-SC nie są dzielone i dlatego można ich używać tylko do kabli bez złączy.

IP54

RIWA

HL3
EN 45545-2

E45
Ei30
EN 45545-3

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnąca
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści

- Bardzo duża elastyczność przepustu
- Łatwe w magazynowaniu
- Okrągłe pierścienie membrany można łatwo odrywać
- Możliwość wprowadzania kabli pod kątem
- Pasuje do lokalnego poprowadzenia kabli bez złączy

Rodzaje i rozmiary produktów


KT-SC duży



Numer części	41485
EAN	4251269321474
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Długość	41,5 mm
Szerokość	42 mm

Wysokość	19 mm
Wysokość montażu	2 mm
Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Zakres mocowania	1 x 5 - 28 mm

KT-SC mały



Numer części	41490
EAN	4251269331329
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Długość	21 mm
Szerokość	21 mm

Wysokość	19 mm
Wysokość montażu	2 mm
Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Zakres mocowania	1 x 4 - 12 mm

