

KTMB 183 | Moduły wielozakresowe do KEL 183

do kabli o średnicy 34 - 75 mm / IP54 / UL Typ 12



Moduły KTMB-P do KTMB-S są odpowiednie dla kabli o średnicy do 75 mm. Moduły te mogą być używane z ramami do wprowadzania kabli KEL 183.

Moduły te nie są dzielone i mają określony obszar do przeprowadzania kabla.

Zaślepka KTMB-O może przyjąć rozmiary kabli w określonym zakresie. Membrana KTMB-O może być przebijana lub cięta (średnica kabla minus 10 mm) dla kabli o średnicy do 55 mm.

IP54

UL TYPE
12

C RU US

RIIA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
UL Typ (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnąca
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu

Zalety i korzyści

- Montaż przewodów o średnicy do 75 mm
- Możliwość wprowadzania kabli pod kątem

Rodzaje i rozmiary produktów


KTMB-O



Numer części	41410
EAN	4251269307133
Opak.	1
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Długość	91 mm
Szerokość	86 mm
Wysokość	19 mm


Wysokość montażu	2 mm
Moduły zaślepki	1

KTMB-P




Numer części	41415
EAN	4251269307140
Opak.	1
Dla max. liczba kabli	1
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Długość	91 mm
Szerokość	86 mm

Wysokość	19 mm
Wysokość montażu	2 mm
Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Zakres mocowania	1 x 34 - 44 mm

KTMB-Q


Numer części **41420**
EAN **4251269307157**
Opak. **1**
Dla max. liczba kabli **1**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **91 mm**
Szerokość **86 mm**

Wysokość **19 mm**
Wysokość montażu **2 mm**
Zakres mocowania **1 x 44 - 54 mm**

KTMB-R

Numer części **41425**
EAN **4251269307164**
Opak. **1**
Dla max. liczba kabli **1**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **91 mm**
Szerokość **86 mm**

Wysokość **19 mm**
Wysokość montażu **2 mm**
Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
Zakres mocowania **1 x 54 - 64 mm**

KTMB-S

Numer części **41430**
EAN **4251269307171**
Opak. **1**
Dla max. liczba kabli **1**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **91 mm**
Szerokość **86 mm**

Wysokość **19 mm**
Wysokość montażu **2 mm**
Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
Zakres mocowania **1 x 64 - 75 mm**