

# QVT | Dzielony dławik kablowy

na kable ze złączami M16 - M50 / IP54



QVT to okrągła dzielona rama do szybkiego i łatwego montażu wstępnie zakończonych kabli lub kompletnych wiązek kablowych. Ale również przewody elektryczne, pneumatyczne lub hydrauliczne bez końcówek i złączek, a także peszle ochronne można łatwo poprowadzić i uszczelnić ze stopniem IP54. Ze względu na wyjątkowo kompaktową konstrukcję, seria QVT jest szczególnie odpowiednia dla małych maszyn, urządzeń i instrumentów.

Dławiki kablowe są łatwe w montażu. Prefabrykowany kabel umieszcza się w dzielonym module uszczelniającym, który następnie osadza się w jednej z połówek dławika. W zależności od rozmiaru dławika kablowego można zainstalować jeden, dwa lub cztery oddzielne moduły uszczelniające. Dzięki zastosowaniu modułów wielootworowych można poprowadzić do 16 przewodów za pomocą jednego dławika kablowego.

W dostawie zawarta jest przeciwnakrętka oraz gumowa uszczelka.

IP54

CE US



HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Poliwęglan
Klasa ogniwa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-30 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki

## Zalety i korzyści

- Zwarta kompaktowa konstrukcja
- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Modernizacja i konserwacja mogą być przeprowadzone łatwo i szybko
- Dopasowanie do standardowych otworów metrycznych
- Nakrętka zawiera się w dostawie
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających

## Rodzaje i rozmiary produktów


### QVT 16 gy



Numer części	<b>45692</b>
EAN	<b>4251269311468</b>
Opak.	<b>10</b>
Dla max. liczba kabli	<b>2</b>
Maks. średnica kabla	<b>10 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>
Średnica zewnętrzna	<b>30,8 mm</b>


Wysokość montażu	<b>13 mm</b>
Rozmiar otworu, metryczny	<b>M16</b>
Rozmiar otworu, okrągły	<b>16,3 mm</b>
Gwint	<b>M16 x 1,5</b>
Długość gwintu	<b>13 mm</b>
Nadaje się do modułów	<b>1 x QT mały</b>

### QVT 20 gy




Numer części	<b>45695</b>
EAN	<b>4251269311475</b>
Opak.	<b>10</b>
Dla max. liczba kabli	<b>2</b>
Maks. średnica kabla	<b>11 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>
Średnica zewnętrzna	<b>30,8 mm</b>

Wysokość montażu	<b>13 mm</b>
Rozmiar otworu, metryczny	<b>M20</b>
Rozmiar otworu, okrągły	<b>20,3 mm</b>
Gwint	<b>M20 x 1,5</b>
Długość gwintu	<b>13 mm</b>
Nadaje się do modułów	<b>1 x QT mały</b>

**QVT 25 gy**


Numer części **45702**  
 EAN **4251269311482**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Maks. średnica kabla **15 mm**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Średnica zewnętrzna **31 mm**

Wysokość montażu **13 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M25**  
 Rozmiar otworu, okrągły **25,3 mm**  
 Gwint **M25 × 1,5**  
 Długość gwintu **13 mm**  
 Nadaje się do modułów **1 x QT mały**

**QVT 32 gy**


Numer części **45711**  
 EAN **4251269311499**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Maks. średnica kabla **15 mm**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Średnica zewnętrzna **39 mm**

Wysokość montażu **13 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M32**  
 Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**  
 Gwint **M32 × 1,5**  
 Długość gwintu **13 mm**  
 Nadaje się do modułów **1 x QT mały**

**QVT 40-2 gy**

Numer części **45715**  
 EAN **4251269311505**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **8**  
 Maks. średnica kabla **15 mm**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Średnica zewnętrzna **50 mm**

Wysokość montażu **13 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M40**  
 Rozmiar otworu, okrągły **40,4 mm**  
 Gwint **M40 × 1,5**  
 Długość gwintu **13 mm**  
 Nadaje się do modułów **2 x QT mały**

**QVT 50|4 gy**

Numer części **45722**  
 EAN **4251269311512**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **16**  
 Maks. średnica kabla **15 mm**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Średnica zewnętrzna **62 mm**

Wysokość montażu **13 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**  
 Gwint **M50 × 1,5**  
 Długość gwintu **13 mm**  
 Nadaje się do modułów **4 x QT mały**