

# QVT | Kompakt kabelförskruvning

för kablar med kontakt, M16 - M50 / IP54



QVT är en delad förskruvning som är cirkulär för att kunna installera av förkontakterade kablar eller kompletta kablage snabbt och enkelt. Eftersom den förfogar över ett extremt kompakt design passar den speciellt bra för små maskiner, instrument och apparater.

En tätningssring och polyamid låsmutter ingår i sändingen.

IP54

C<sub>RU</sub> US



HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Polycarbonate
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-30 C° till 100 C°
Egenskaper	halogenfri, silikonfri
Monteringstyp	Fäst med låsmutter

## Fördelar

- Platsbesparande design
- Genomföring av kablar med eller utan kontakt
- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Lämplig för metrisk håltagning
- Låsmutter ingår
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar

## Produkttyper och storlekar


### QVT 16 gy



ArtNr.	<b>45692</b>
EAN	<b>4251269311468</b>
Antal	<b>10</b>
För antal kablar	<b>2</b>
Max. kabelldiameter	<b>10 mm</b>
Färg	<b>grå (liknande RAL 7035)</b>
Yttre diameter	<b>30,8 mm</b>


Monteringshöjd	<b>13 mm</b>
Utskärning, metrisk	<b>M16</b>
Utskärning, rund	<b>16,3 mm</b>
Tråd	<b>M16 x 1,5</b>
Trådlängd	<b>13 mm</b>
Lämplig för insatser	<b>1 x QT små</b>

### QVT 20 gy




ArtNr.	<b>45695</b>
EAN	<b>4251269311475</b>
Antal	<b>10</b>
För antal kablar	<b>2</b>
Max. kabelldiameter	<b>11 mm</b>
Färg	<b>grå (liknande RAL 7035)</b>
Yttre diameter	<b>30,8 mm</b>

Monteringshöjd	<b>13 mm</b>
Utskärning, metrisk	<b>M20</b>
Utskärning, rund	<b>20,3 mm</b>
Tråd	<b>M20 x 1,5</b>
Trådlängd	<b>13 mm</b>
Lämplig för insatser	<b>1 x QT små</b>

**QVT 25 gy**


ArtNr. **45702**  
 EAN **4251269311482**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **4**  
 Max. kabeldiameter **15 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Yttre diameter **31 mm**

Monteringshöjd **13 mm**  
 Utskäring, metrisk **M25**  
 Utskäring, rund **25,3 mm**  
 Tråd **M25 × 1,5**  
 Trådlängd **13 mm**  
 Lämplig för insatser **1 x QT små**

**QVT 32 gy**


ArtNr. **45711**  
 EAN **4251269311499**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **4**  
 Max. kabeldiameter **15 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Yttre diameter **39 mm**

Monteringshöjd **13 mm**  
 Utskäring, metrisk **M32**  
 Utskäring, rund **32,3 mm**  
 Tråd **M32 × 1,5**  
 Trådlängd **13 mm**  
 Lämplig för insatser **1 x QT små**

**QVT 40-2 gy**

ArtNr. **45715**  
 EAN **4251269311505**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **8**  
 Max. kabeldiameter **15 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Yttre diameter **50 mm**

Monteringshöjd **13 mm**  
 Utskäring, metrisk **M40**  
 Utskäring, rund **40,4 mm**  
 Tråd **M40 × 1,5**  
 Trådlängd **13 mm**  
 Lämplig för insatser **2 x QT små**

**QVT 50|4 gy**

ArtNr. **45722**  
 EAN **4251269311512**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **16**  
 Max. kabeldiameter **15 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Yttre diameter **62 mm**

Monteringshöjd **13 mm**  
 Utskäring, metrisk **M50**  
 Utskäring, rund **50,4 mm**  
 Tråd **M50 × 1,5**  
 Trådlängd **13 mm**  
 Lämplig för insatser **4 x QT små**