

KVT 80 | 可分式电缆格兰头

适用于带连接器的电缆, M80 / IP54 / UL type 12



KVT 80可分式电缆格兰头设计用于对带有连接器的电缆进行布线 and 密封。同时不带端子或连接器的电气, 气动或液管管以及波纹管也可以轻松布线(例如引入控制面板, 机柜或机械设备), 并满足IP54 / UL type 12防护等级。

通过用提供的螺钉组装框架, 穿芯可在布线的电缆上提供足够的压力, 从而获得较高的应力释放效果。通过使用多孔穿芯, 一根电缆格兰头最多可布置24根电缆。KVT 80可以安装在1.5至10mm的机箱壁上。产品包装包含扁平橡胶垫圈。

注意:

将KVT 80安装在钣金上时, 建议使用以下扭矩值:

1.5mm薄板 = 1 Nm | 2-10mm薄板 = 1.5 Nm

IP54

UL TYPE 12

CE US

RIIA

HL3 EN 45545-2

ECOLAB certified



RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

规格

IP防护等级 (EN 60529)	IP54
UL类型等级 (UL 50E)	UL Type 12
材料	聚碳酸酯
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-30 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	用螺钉固定


产品优势

- 适用于带连接器以及标准电缆的路径规划
- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 系统升级改造和维护变得简单快速
- 高安装密度, 广泛的框架和穿芯型号可供选择
- 可以轻松快速安装
- 按照 EN 62444标准消除电缆所受应力

产品类型和尺寸

KVT 80 6 gy	订货号	45237	安装高度	16 mm
	EAN	4251269311376	公制孔尺寸	M80
	包装单位	1	圆形开孔尺寸	80 mm
	电缆的数量	24	用穿芯安装	6 x KT 小
	电缆的最大直径	17 mm		
	颜色	灰色 (类似RAL 7035)		
	外径	100 mm		

KVT 80 6 bk	订货号	45238	安装高度	16 mm
	EAN	4251269311383	公制孔尺寸	M80
	包装单位	1	圆形开孔尺寸	80 mm
	电缆的数量	24	用穿芯安装	6 x KT 小
	电缆的最大直径	17 mm		
	颜色	黑色		
	外径	100 mm		


KVT 80|3 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
外径

45236
4251269311369
1
9
35 mm
灰色 (类似RAL 7035)
100 mm

安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
用穿芯安装

16 mm
M80
80 mm
2 x KT 小
1 x KT 大

KVT 80|3 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
外径

45239
4251269311390
1
9
35 mm
黑色
100 mm

安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
用穿芯安装

16 mm
M80
80 mm
2 x KT 小
1 x KT 大

icotek[®]
smart cable management