

QT-AT-KS 适配器穿芯

基于 QT 大穿芯, 用于 Keystone耦合器



IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

QT-AT-KS穿芯是在QT大电缆穿芯的基础上构造的。聚酰胺主体与合成橡胶合模制成。

开孔可实现基于Keystone系统的所有耦合器的卡入式组装。如果需要,可以用螺丝刀拆卸。

将QT-AT-KS插入易科智连电缆引入框架中,可以引入预制端子的电缆或者为电缆引入系统中的Keystone耦合器创建接口,不再需要单独的连接器开孔。

QT-AT-KS提供高达IP54标准的防护等级(取决于Keystone耦合器的类型和制造商)。

规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54
材料	合成橡胶 底架: 聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

产品优势

- 通过使用QT-AT-KS 穿芯, 连接器可以直接集成到电缆引入框架中
- 无需在墙上单独开孔
- 节省空间的解决方案
- 穿芯适用于所有Keystone适配器
- 卡入组装


产品类型和尺寸

QT-AT-KS




订货号	42601
EAN	4251269323003
包装单位	10
长度	40 mm
宽度	39 mm
高度	17 mm
安装高度	2 mm

QT-AT-KS-USB 3.0




订货号	42644
EAN	4251269325199
包装单位	1
长度	40 mm
宽度	39 mm
高度	17 mm
安装高度	2 mm

QT-AT-KS-USB-C


订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42647
4251269335266
1
40 mm
39 mm
17 mm
2 mm

QT-AT-KS-HDMI

订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42645
4251269325205
1
40 mm
39 mm
17 mm
2 mm

QT-AT-KS-CAT6

订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42646
4251269325212
1
40 mm
39 mm
17 mm
2 mm
